SUZ-M60 / 71VA

PUZ-M100 – 140VKA / YKA2

PSA-M71 – 140KA

R32

Підлогові блоки

Single Split / Standard Inverter / Охолодження та нагрівання

WiFi MELCloud (optional) | ON/OFF | Weekly | 14°C Cooling* | Smart Defrost | Standard Filter | Low-temperature Cooling | Low-temperature Heating | Multi-Split | Auto Restart | R 32 Pre-charged | Certified Quality | STANDARD INVERTER | REUSE PIPING

Підлогові блоки PSA-M, охолодження / нагрівання, вбудований дротовий пульт керування

Позначення внутрішніх блоків		PSA-M71KA	PSA-M100KA	PSA-M125KA	PSA-M140KA
Позначення зовнішнього блоку 230 В		SUZ-M71VA	PUZ-M100VKA2	PUZ-M125VKA2	PUZ-M140VKA2
Позначення зовнішнього блоку 400 В		–	PUZ-M100YKA2	PUZ-M125YKA2	PUZ-M140YKA2
Охолодження	Продуктивність по холоду (кВт)	7,1 (2,2 – 8,1)	9,4 (3,7 – 10,6)	12,1 (5,6 – 13,0)	13,6 (5,8 – 13,7)
	Споживана потужність (кВт)	1,972	2,686	4,481	5,037
	SEER	6,3	5,5	5,1	5,4
	Клас енергоефективності	A++	A	A	A
	Робочий діапазон (°C)	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46
Нагрівання	Продуктивність по теплу (кВт)	8,0 (2,1 – 10,2)	11,2 (2,8 – 12,5)	13,5 (4,8 – 15,0)	15,0 (4,9 – 15,8)
	Споживана потужність (кВт)	2,492	3,246	4,355	4,761
	SCOP	4,0	4,0	3,8	4,0
	Клас енергоефективності	A+	A+	A	A+
	Робочий діапазон (°C)	-20~+21	-20~+21	-20~+21	-20~+21

Позначення внутрішніх блоків		PSA-M71KA	PSA-M100KA	PSA-M125KA	PSA-M140KA
Витрата повітря	Н / В	1200 / 1440	1500 / 1800	1500 / 1860	1500 / 1860
Рівень шуму (дБ(А))	Н / В	40 / 44	45 / 51	45 / 51	45 / 51
Рівень звукової потужності (дБ(А))		60	65	66	66
Розміри (мм)	Ш / Г / В	600 / 360 / 1.900	600 / 360 / 1.900	600 / 360 / 1.900	600 / 360 / 1.900
Вага (кг)		46	46	46	48
Позначення зовнішніх блоків		**SUZ-M71VA**	**PUZ-M100VKA / YKA2**	**PUZ-M125VKA / YKA2**	**PUZ-M140VKA / YKA2**
Витрата повітря, охолодження / нагрівання ($м^3$/год)		3006 / 3006	4740 / 4740	5160 / 5520	5160 / 5520
Рівень шуму в режимі охолодження / нагрівання (дБ(А))		49 / 51	51 / 54	54 / 56	55 / 57
Рівень звукової потужності (дБ(А))		66	70	72	73
Розміри (мм)	Ш / Г / В	840 / 330 / 880	1.050 / 330 / 981	1.050 / 330 / 981	1.050 / 330 / 981
Вага 230 / 400 В (кг)		55 / –	76 / 78	84 / 85	84 / 85
Параметри фреонопроводу					
Загальна довжина фреонопроводів (м)		30	55	65	65
Макс. перепад висот (м)		30	30	30	30
Тип / кількість (кг) / максимальна кількість холодоагенту (кг)		R32 / 1,45 / 2,37	R32 / 3,10 / 4,10	R32 / 3,60 / 5,00	R32 / 3,60 / 5,00
GWP / еквівалент CO_2 (t) / макс. еквівалент CO_2 (t)		675 / 0,98 / 1,60	675 / 2,09 / 2,77	675 / 2,43 / 3,38	675 / 2,43 / 3,38
Кількості заправленого на заводі холодоагенту вистачає на (м)		7	30	30	30
Діаметр фреонопроводів Ø (мм)	рідина	10	10	10	10
	газ	16	16	16	16
Електричні параметри					
Напруга живлення, блоки на 230 В (В, фази, Гц)		220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50
Напруга живлення, блоки на 400 В (В, фази, Гц)		–	380 – 415, 3+N, 50	380 – 415, 3+N, 50	380 – 415, 3+N, 50
Робочий струм блоків на 230 В в режимі охолодження / нагрівання (А)		10,81 / 10,41	12,26 / 12,62	17,37 / 16,74	22,48 / 21,31
Робочий струм блоків на 400 В в режимі охолодження / нагрівання (А)		–	4,78 / 5,05	6,18 / 6,09	7,92 / 7,58
Рекомендований номінальний струм запобіжника для систем 230 В (А)		20	32	32	40
Рекомендований номінальний струм запобіжника для систем 400 В (А)		–	16	16	16

* Функції доступні лише в поєднанні з PUZ

Рівень шуму, виміряний на відстані 1 м від блоку на висоті 1 м
Клас енергоефективності за шкалою від A+++ до D

Наші системи кондиціонування повітря, чиллери та теплові насоси містять фторовані парникові гази R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze і R454B.
Додаткову інформацію можна знайти у відповідній інструкції з експлуатації.