



PFFY-P20 – 40VKM-E

Компактні підлогові блоки Естетичний корпус

Переваги

Компактні розміри

Компактні підлогові блоки з привабливим дизайном; розміри блоків: 70 см/ширина, 20 см/довжина, 60 см/висота.

Два виходи повітря

Підлогові блоки мають два виходи повітря. Верхній вихід подає в приміщення прохолодне або тепле (в залежності від режиму роботи) повітря. Через нижній вихідний отвір подається тепле повітря, завдяки чому особи, що знаходяться в приміщенні, не відчують неприємного холоду навколо ніг.

Дуже тиха робота

Завдяки правильно спроектованим жалюзі підлогові блоки характеризуються дуже низьким рівнем шуму. Рівень шуму PFFY-P20VKM-E становить лише 27 дБ(А).

Можливість індивідуальних налаштувань

Верхній вихідний отвір можна відрегулювати в 5 різних положеннях за допомогою пульта керування. Крім того, блок оснащений функцією Swing і автоматичним режимом, який у поєднанні з 4 швидкостями вентилятора забезпечує користувачам безліч варіантів індивідуальних налаштувань.

Компактні підлогові блоки PFFY

Модель	PFFY-P20VKM-E	PFFY-P25VKM-E	PFFY-P32VKM-E	PFFY-P40VKM-E	
Охолодження	Продуктивність по холоду (кВт)	2,2	2,8	3,6	4,5
	Споживана потужність (кВт)	0,025	0,025	0,025	0,028
Нагрівання	Продуктивність по теплу (кВт)	2,5	3,2	4,0	5,0
	Споживана потужність (кВт)	0,025	0,025	0,025	0,028

Модель	PFFY-P20VKM-E	PFFY-P25VKM-E	PFFY-P32VKM-E	PFFY-P40VKM-E	
Витрата повітря (м ³ /год)	Н / В	354 / 522	366 / 546	366 / 546	480 / 642
Рівень шуму (дБ(А))*	Н / В	27 / 37	28 / 38	28 / 38	35 / 44
Розміри (мм)	Ш / Г / В	700 / 200 / 600	700 / 200 / 600	700 / 200 / 600	700 / 200 / 600
Вага (кг)		14	14	14	14
Діаметр фреонових труб Ø (мм)	рідина	6	6	6	6
	газ	12	12	12	12
Напруга живлення (В, фази, Гц)		220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50
Робочий струм (А)		0,12	0,12	0,12	0,12

* Рівень шуму, вимірний на відстані 1 м перед блоком на висоті 1 м.