



PLFY-P20 - 125VLM-D-E

Касетні блоки 2-потоків

Переваги

Компактні розміри

Касетний блок чудово підходить для установки в підвісну стелю.

Дренажний насос

Всі блоки оснащені дренажним насосом з висотою подачі 600 мм в стандартній комплектації.

Легкий блок, легкий монтаж

Дуже мала вага всього 23 кг (PLFY-P20-25VLM-D-E) значно спрощує монтаж. Клемна колодка на зовнішній стороні корпусу спрощує монтаж.

Тиха робота

Для типів від P20 до P32 оптимізована система керування потоком повітря дозволяє працювати з рівнем шуму лише 28 дБ(А).

Отвори для забору свіжого повітря

Касетний блок має один виконаний на заводі отвір для забору свіжого повітря. Пристрій також має отвір каналу забору повітря.

Двотокоткові касетні блоки PLFY

Модель	PLFY- P20VLM-D-E	PLFY- P25VLM-D-E	PLFY- P32VLM-D-E	PLFY- P40VLM-D-E	PLFY- P50VLM-D-E	PLFY- P63VLM-D-E	PLFY- P80VLM-D-E	PLFY- P100VLM-D-E	PLFY- P125VLM-D-E***	
Декоративна панель	CMP-40VLW-C	CMP-40VLW-C	CMP-40VLW-C	CMP-40VLW-C	CMP-63VLW-C	CMP-63VLW-C	CMP-100VLW-C	CMP-100VLW-C	CMP-125VLW-C	
Охолодження	Продуктивність по холоду (кВт)	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0
	Споживана потужність (кВт)	0,072 / 0,075	0,072 / 0,075	0,072 / 0,075	0,081 / 0,085	0,082 / 0,086	0,101 / 0,105	0,147 / 0,156	0,157 / 0,186	0,28 / 0,28
Нагрівання	Продуктивність по теплу (кВт)	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0
	Споживана потужність (кВт)	0,065 / 0,069	0,065 / 0,069	0,065 / 0,069	0,074 / 0,079	0,075 / 0,080	0,094 / 0,099	0,140 / 0,150	0,150 / 0,180	0,27 / 0,27

Модель		PLFY- P20VLM-D-E	PLFY- P25VLM-D-E	PLFY- P32VLM-D-E	PLFY- P40VLM-D-E	PLFY- P50VLM-D-E	PLFY- P63VLM-D-E	PLFY- P80VLM-D-E	PLFY- P100VLM-D-E	PLFY- P125VLM-D-E***
Декоративна панель		CMP-40VLW-C	CMP-40VLW-C	CMP-40VLW-C	CMP-40VLW-C	CMP-63VLW-C	CMP-63VLW-C	CMP-100VLW-C	CMP-100VLW-C	CMP-125VLW-C
Витрата повітря (м³/год)	Н / C1 / C2 / B	390 / 480 / - / 570	390 / 480 / - / 570	390 / 480 / - / 570	420 / 510 / - / 630	540 / 660 / - / 750	600 / 780 / - / 930	930 / 1110 / - / 1320	1050 / 1260 / - / 1500	1140 / 1620 / 1800 / 1980
Рівень шуму (дБ(А))*	Н / B	28 / 34	28 / 34	28 / 34	30 / 37	32 / 38	33 / 40	34 / 40	37 / 43	40 / 46
Розміри (декоративна панель) (мм)**	Ш / Г / В	776 (1080) / 634 (710) / 350 (20)	776 (1080) / 634 (710) / 350 (20)	776 (1080) / 634 (710) / 350 (20)	776 (1080) / 634 (710) / 350 (20)	946 (1250) / 634 (710) / 350 (20)	946 (1250) / 634 (710) / 350 (20)	1446 (1750) / 634 (710) / 350 (20)	1446 (1750) / 634 (710) / 350 (20)	1708 (2010) / 606 (710) / 350 (20)
Вага (декоративна панель) (кг)		23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)
Діаметр фреонопроводів	рідина	6	6	6	6	6	10	10	10	10
Ø (мм)	газ	12	12	12	12	12	16	16	16	16
Напруга живлення (В, фази, Гц)		220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50
Робочий струм (А)		0,37	0,37	0,37	0,42	0,43	0,51	0,74	0,88	1,35

* Рівень шуму вимірюється по центру на відстані 1,5 м нижче декоративної панелі

** Рекомендована монтажна висота, значення в дужках означає видиму висоту декоративної панелі

*** Зміна продукту: доступно до вичерпання запасів