PLFY-P15 – 50VFM-E

PAR-SL101A-E

Касетні блоки 4-потокові

Розмір стандарту євро

Переваги

Розмір стандарту євро

Невеликі розміри 570 x 570 мм полегшують установку в існуючу підвісну стелю відповідно до розміру стандарту євро.

Мінімальна монтажна висота

Необхідна для монтажу висота становить всього 245 мм. Таким чином, ці блоки також можна встановлювати в підвісних стелях з дуже низькою висотою.

Легкий блок, легкий монтаж

Використання найсучасніших матеріалів дозволило знизити вагу блоку до всього 14–15 кг.

Дренажний насос

Вбудований дренажний насос має висоту подачі 850 мм.

Можливість підключення забору свіжого повітря в стандартній комплектації

В стандартній комплектації корпусу касетного блоку вирізаний отвір для забору свіжого повітря.

Декоративна панель може містити інфрачервоний приймач

Декоративна панель SLP-2FA для дротового пульта.
В комплектації декоративної панелі SLP-2FALM2 є вбудований інфрачервоний приймач і пульт пульт PAR-SL101A-E. Тому додатковий приймач не потрібен.

Панель з фільтром Plasma Quad Connect (опція)

SLP-2FAP з дротовим пультом або SLP-2FALMP2 з інфрачервоним приймачем і бездротовим пультом. Технологія фільтрів Plasma-Quad-Plus забезпечує дуже ефективне очищення повітря. Завдяки плазмовій іонізації та електростатичному заряду фільтр усуває та знешкоджує навіть найдрібніші частинки (PM 2.5; <2,5 мкм), такі як пилок, віруси, спори цвілі, бактерії та алергени.

Горизонтальний потік повітря

Датчик 3D i-see (опція)

Касетні блоки 4-потокові

Модель		PLFY-P15VFM-E	PLFY-P20VFM-E	PLFY-P25VFM-E	PLFY-P32VFM-E	PLFY-P40VFM-E	PLFY-P50VFM-E
Декоративна панель для дротового пульта		SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA
Декоративна панель з бездротовим пультом		SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2
Охолодження	Продуктивність по холоду (кВт)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Споживана потужність (кВт)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
Нагрівання	Продуктивність по теплу (кВт)	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
	Споживана потужність (кВт)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04

Модель		PLFY-P15VFM-E	PLFY-P20VFM-E	PLFY-P25VFM-E	PLFY-P32VFM-E	PLFY-P40VFM-E	PLFY-P50VFM-E
Декоративна панель для дротового пульта		SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA
Декоративна панель з бездротовим пультом		SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2
Витрата повітря ($м^3$/год)	Н / С / В	390 / 450 / 480	390 / 450 / 510	390 / 480 / 540	420 / 480 / 570	450 / 540 / 660	540 / 660 / 780
Рівень шуму (дБ(А))*	Н / С / В	26 / 28 / 30	26 / 29 / 31	26 / 30 / 33	26 / 30 / 34	28 / 33 / 39	33 / 39 / 43
Розміри (декоративна панель) (мм)**	Ш / Г / В	570 (625) / 570 (625) / 245 (10)	570 (625) / 570 (625) / 245 (10)	570 (625) / 570 (625) / 245 (10)	570 (625) / 570 (625) / 245 (10)	570 (625) / 570 (625) / 245 (10)	570 (625) / 570 (625) / 245 (10)
Вага (декоративна панель) (кг)		14 (3)	14 (3)	14 (3)	15 (3)	15 (3)	15 (3)
Діаметр фреонопроводів Ø (мм)	рідина	6	6	6	6	6	6
	газ	12	12	12	12	12	12
Напруга живлення (В, фази, Гц)		220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50
Робочий струм в режимі охолодження / нагрівання (А)		0,19 / 0,14	0,21 / 0,16	0,22 / 0,17	0,23 / 0,18	0,28 / 0,23	0,40 / 0,35

* Рівень шуму вимірюється по центру на відстані 1,5 м нижче декоративної панелі

** Рекомендована монтажна висота, значення в дужках означає видиму висоту декоративної панелі.

Наші системи кондиціонування повітря, чиллери та теплові насоси містять фторовані парникові гази R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze і R454B.
Додаткову інформацію можна знайти у відповідній інструкції з експлуатації.